



Nesené provedení

se 4 a 6 rotory

- KW 4.62/4, KW 5.52/4x7, KW 6.02/6, KW 6.72/6 und KW 7.82/6x7: Pracovní záběr 4,60 až 7,80 m, různé průměry rotorů
- Centrálně ovládané hraniční obracení: ruční nebo na přání hydraulické
- Pohodlné ovládání: prostřednictvím jednočinného hydraulického okruhu



Ideální:

Obraceče píce KW 6.02/6, 6.72/6, a 7.82/6x7 se svými šesti rotory a pracovním záběrem 6,00 m, 6,70 m a 7,80 m jsou ideální pro obracení píce uložené ve třech řádcích při jednom průjezdu. Přitom kola traktoru nepřejíždějí

po posečené píci. Optimální přizpůsobení, dobré jízdní vlastnosti a perfektní práce řadí tyto šestirotorové stroje k nejprodávanějším na trhu. Malé rotory KW 6.02/6 jsou bezvadné pro sušení sena.

Robustní a praktické

Rotační obraceče KRONE přesvědčují svým stabilním rámem, bezúdržbovými pohony a kvalitními rotory nejenom při práci v seně, ale také při rozhozu těžké píce. Prokázaly své nejvyšší kvality i při nasazení v přípravě senáže. Robustní rámové segmenty spojené klouby umožňují mnohostranné nastavení. Obraceče KRONE pracují proto čistě a garantují kvalitní krmení i v nejnáročnějších sklizňových podmínkách.



KW 4.62/4 a 5.52/4x7:

Tyto stroje mají čtyřmi rotory, pracovní záběr 4,60 m a 5,50 m a vyznačují se nízkou hmotností. Jsou ideální pro malé provozy a horské oblasti. K základní výbavě patří centrální ovládání hraničního obracení a možnost nastavení sklonu rotorů.



Kompaktní:

Bezpečnou jízdu strojů KW 4.62/4 a KW 5.52/4x7 při přepravě umožňuje jejich nízká hmotnost, kompaktní agregace s traktorem a standardní osazení předepsaným osvětlením i označením.



S hraničním obracením:

Ručně ovládaný systém hraničního obracení je v základní konfiguraci. Hydraulické provedení lze dodat na přání! I při této výbavě stačí pouze jeden jednočinný hydraulický okruh. Jednotlivé funkce, ať nastavení hraničního obracení, nebo skládání a rozkládání do pracovní polohy zajišťuje jeden rozvaděč.

Snadná přeprava:

S přepravní šířkou pod 3,00 m je jízda po silnici bezpečná. I u obracečů se šesti rotory je automatické centrování stroje do závěsu traktoru při zvednutí do přepravní polohy samozřejmostí.



Nesené provedení

S osmi nebo deseti rotory

- KW 7.92/8, KW 8.82/8, KW 11.22/10:
s pracovními záběry od 7,90 do 11,00 m
- Malé průměry rotorů se stejnou roztečí: rovnoměrné prosychání
- Tlumící vzpěry s eladurovými tlumiči: komfortní přeprava bez vibrací
- Dovnitř sklápěné vnější rotory: malá přepravní výška



Kvalitní píče s malými rotory

Rotační obraceče KW 7.92/8 s pracovním záběrem 7,90 m, KW 8.82/8 s pracovním záběrem 8,80 m a s osmi rotory a KW 11.22/10 se záběrem 11,00 m a 10 rotory jsou praví specialisté na louky a pastviny. Díky

své robustní konstrukci se velmi osvědčily i v těžké píči. Šest ramen na každém rotoru o malém průměru pracuje s největší efektivitou.

Nízké náklady na velký pracovní záběr

Stroje KW 7.92/8, KW 8.82/8 a KW 11.22/10 jsou nesené konstrukce. Pokud nepreferujete stroje s podvozkem, ušetříte náklady při jeho pořízení a získáte rotorový obraceč s vysokým standardním vybavením i s centrálně ovládaným hraničním obracením. K ovládání KW 7.92/8 a 8.82/8 vám postačí jeden jednočinný hydraulický okruh. U KW 11.22/10 je zapotřebí jeden dvojčinný hydraulický okruh traktoru. Se stejnou roztečí rotorů dosáhnete také rovnoměrného rozhozu i těžké píce.



Bezpečný na silnici:

Obraceč KW 11.22/10 lze složit z pracovní polohy do transportní s výškou pouhých 3,45 m. Převážná šířka nepřesáhne 2,95 m, a tak pojedete po silnici s jistotou a bezpečně.



Čistě na okrajích:

Nikdo nemá rád zbytečné sklizňové ztráty na okrajích pole. KW 7.92/8 a KW 8.82/8 mají v základní výbavě mechanicky ovládaný systém centrálního nastavení hraničního obracení, a jako volitelné příslušenství pohodlnou hydrauliku. U KW 11.22/10 je systém hydraulického nastavování hraničního obracení ve standardu. Centrální ovládání všech kol pod rotory se užívá s úspěchem také při vyrovnávání stroje na svažitých pozemcích



Komfortní jízdní vlastnosti:

Přídavné eladurové tlumiče na tlumících vzpěrách pohlcují vibrace při přepravě i pracovním nasazení. Zlepšují jízdní vlastnosti a snižují celkové namáhání stroje.



Na vysoké noze:

Velká kola 18x8.50 pod prostředními rotory jsou šetrná ke strništi a zajišťují bezpečnou oporu při parkování obracečů KW 8.82/8 a KW 11.22/10 ve složeném stavu.



Ze širokého na úzký:

Sklopení a rozložení rotorů je ovládáno jedním jednočinným hydraulickým okruhem. Pro dosažení ještě nižší přepravní výšky se vnější rotory sklápějí dovnitř.