



SWADRO 710/26 T

Variabilní stranové shrnovače

- Jednořádkové nebo zdvojený řad
- Řádek vpravo
- Variabilní pracovní šířka
- Kardanové připojení rotoru
- Hydraulické nastavení řádkovací plachty
- 13 ramen prstů na rotoru pro Swadro 710/26 T



U dvourotorových stranových shrnovačů 710/20 T a 710/26 T od KRONE neodpovídá jen poměr cena-výkon, nýbrž nabízejí svými 20 nebo 26 rameny prstů na rotoru také čistší práci. Swadro 710 T mohou odkládat jak jeden řádek, jeden zdvojený řádek, tak také dva malé řádky. Přirozeně se může hydraulicky přestavovat také pracovní záběr, a tím i vydatnost řádku nastavením hlavního rámu.



Pro bezpečné připojení na kyvný závěs nebo zemědělský závěs: Oj je výškově nastavitelná, tažné oko řízené paralelogramem. Hydraulický válec na oji drží přední rotor vodorovně při nasazení a zvednutí.

S tandemovými nápravami: Vyložené do šířky s pneumatikami 18" pro špičkové přizpůsobení povrchu. Pro nejlepší stabilitu v kopcích jsou přední kola uložena daleko od středu rotoru. Nastavení pracovní výšky se provádí stavitelnými podpěrami a aretuje se čepem do děrovaného segmentu.

Nastavení pracovní výšky během jízdy: Pro Swadro 810 lze objednat elektrické nastavování pracovní výšky. Elektromotory pracují citlivě a precizně. Jsou odolné proti povětrnosti a dají se obsluhovat během jízdy.



Jeden řádek z 6,2 m
Dva řádky z 6,8 m
Zdvojený řádek z 12,4 m

Tři funkce –
všeobecně použitelný!



Jednořádkové
odkládání



Dvouřádkové
odkládání



Odkládání zdvojených řádků



V pozici pro jednořádkové odkládání: Ideální pro ukládací stroje s velkou kapacitou a při malém porostu.

Zadní rotor doleva – zadní rotor doprava: jde to rychle a snadno ze sedadla traktoru válcem výkyvu. Válcem výkyvu se nechá také upravovat pracovní šířka při jednořádkovém odkládání.

V pozici pro dvouřádkové odkládání doleva: Ideální pro ukládací stroje s malou kapacitou, při objemném krmivu, příliš velkou hmotou nebo řádkování na noc.



Schváleno pro 40 km/h: Rychlý přesun a tím krátké časy přepravy jsou hlavní kritéria, která zvyšují průbojnost stroje. Do šířky vyložené tandemové nápravy s pneumatikami 18" mají ideální předpoklady pro vysoké rychlosti jízdy.



Geniální řešení: Kardanové připojení předního rotoru přes plovoucí polohu do oje integrovaného hydraulického válce a zadního rotoru podélným otvorem na připojení rotoru. Přesvědčivý výsledek: velká dráha výkyvu pro nejlepší vedení rotoru.



Kardanové připojení rotoru: Technika shrnovačů přesvědčí, neboť kardanové připojení rotoru dbá o to, aby se rotor vždy optimálně přizpůsobil půdním poměrům i ve směru jízdy. Je jedno, zda v kopcovité, nebo zvlněné krajině, Swadro od KRONE sbírají kompletně krmivo vždy čistě. Zde nezůstává nic ležet.



Argumenty, které mluví pro Swadro 710T: Stranové shrnovače KRONE 710T s 20 nebo 26 rameny prstů jsou všestranně použitelné. Při jednořádkovém odkládání je pracovní šířka variabilní. Dále mohou být při jednom pracovním postupu odloženy dva jednotlivé malé řádky, ideální na noc nebo pro sklízecí stroje s malým výkonem. Praktici hlásí, že se 710T je možná velmi přesná jízda pro připojení. Chváleny jsou k tomu kompaktní rozměry pro transport, jednoduché připojení a odpojení, ale také odpadnutí přestavovacích prací do přepravní polohy.



Perfektní – pro odkládání řádku doprava: Protože ovládací prvky v kabině traktoru jsou právě tak uspořádané na pravé straně, nabízí tento shrnovač nejvyšší komfort.



Přední opěrná kola pro perfektní vedení rotoru v kombinaci s kardanovým připojením: jsou náběhová, výškově nastavitelná a mohou být podle množství krmiva stranově přemístěna.



Co vydrží: Hlavní rám se svým čtyřhranným profilem je stabilně dimenzován a vydrží tvrdé zatížení. To zaručí bezpečnost při rychlé jízdě na nepevných cestách a při práci za nejtěžších podmínek.



Komfortní: Hydraulické nastavení řádkovací plachty na zadním rotoru. Nastavení pro různé šířky řádků se provádějí ze sedadla traktoru. Pro transport po silnici se plachta hydraulicky zvedne.